

**SÜT BUTİROMETRELERİ**

Katalog No	Özellik
3150	0-4 %: 0.05
3151	0-5 %: 0.1
3152	0-6 %: 0.1
3153	0-7 %: 0.1
3154	0-8 %: 0.1
3155	0-9 %: 0.1
3156	0-10 %: 0.1
3157	0-12 %: 0.1
3158	0-16 %: 0.2

**SÜT TOZU BUTİROMETRELERİ**

Katalog No	Özellik
3170	0-35%: 0,5
3171	0-70%: 1.0

**YAĞSIZ SÜT BUTİROMETRELERİ**

Katalog No	Özellik
3160	0-1 %: 0,01
3161	0-4 %: 0,05
3162	0-5 %: 0,005
3164	0-0.5 %: 0,02

**DONDURMA BUTİROMETRELERİ**

Katalog No	Özellik
3180	0-6-12 %: 0.1
3181	0-15 %: 0.2

**KREMA, DONDURMA BUTİROMETRELERİ**

Katalog No	Özellik
3189	0-15 %: 0.2
3190	0-20 %: 0.2





### KREMA BUTİROMETRELERİ

Katalog No	Özellik
3200	0- 5- 40 %: 0.5
3201	0- 30- 55 %: 0.5
3202	0- 50- 75 %: 0.5
3203	0- 5- 70 %: 0.1
3208	0- 5- 40 %: 0.5
3210	0- 40 %: 1.0
3211	0- 50 %: 1.0
3212	0- 60 %: 1.0
3213	0- 70 %: 1.0
3214	0- 80 %: 1.0



### TEREYAĞ BUTİROMETRESİ

Katalog No	Özellik
3220	0-70-90 %: 0.5



### PEYNİR BUTİROMETRESİ

Katalog No	Özellik
3230	0- 40 %: 0.5



### SÜT PİPETLERİ

Katalog No	Özellik
3431	10.75 ml
3432	11 ml



### BUTİROMETRE AKSESUARLARI

Katalog No	Özellik
3270	Kapak açma anahtarı
3280	Süt butirometre tıpası
3290	Peynir butirometre tıpası
3300	Peynir butirometre tıpası
3260	Kapak FIBU

**SUPER VARIO-N**

Süt endüstrisi için çok amaçlı Santrifüj Gerber-Santrifüjü 36 Bütrometreye kadar olmak üzere; Babcock yağ tayini, Rose-Gottlieb yağ yayini ve Çözünürlük index tayini (ADPI) için kullanılır. 5 program hafızası, güvenli kapak mekanizması. Devir sayısı: 600 - 1200 devir/dk. arasında ayarlanabilir. Sıcaklık: 68 °C'ye kadar ayarlanabilir. Santrifüjleme süresi: 1 - 99 dk. arasında ayarlanabilir.

**Katalog No**  
3680

**NOVA SAFETY**

Sütteki yağ miktarının Gerber yöntemi ile tayini, 8 adet Butirometre kapasiteli. Hız: 1300 devir/dk. Santrifüj gücü: 350 g ± 50 g

**Katalog No**  
3670

**COLONY STAR**

Petri kablarından basit ve çabuk sayım olanağı sağlayan koloni sayım cihazı. Silmesi kolay plastik kaplama, yükseklik ayarı, direkt yada dolaylı 145 mm Ø aydınlatma alanı, yansımaz, buzlu cam ve şeffaf cam plaka cm2'li ve 1/9-cm2 dereceli ve işaretleme için elektrikli keçeli kalem. 145mm Ø'a kadar petri kutuları kullanılabilir.

**Katalog No**  
8500





## LACTOSTAR

Hızlı st analiz cihazı.

**Katalog No**  
3510

İçerik Maddeler	Ölçme Alanı	Tekrarlanabilme
Yağ	0,00%... 35,00%	±0,02%
Protein	0,00%... 10,00%	±0,03%
Laktoz	0,00%... 10,00%	±0,03%
SNF	0,00%... 15,00%	±0,04%
Mineraller	0,00%... 5,00%	±0,02%
Donma Noktası		±0,002°C



## SAFETY OKUMA LAMBASI

Bütiroetreleri güvenli okuma için, yansıtmasız ışıklandırmalı, korumalı Plexiglass kapak lensleri, yükseklik ayarlı ve lens aralığı, koblolu anahtar, 230 V/50...60 Hz

**Katalog No**  
3800



## SH BÜRETİ

St ve krema için SIMPLEX titrasyon aleti, pilastik taban üzerine polietilen şişe, otomatik zero-point ayarlı bret, dğme kontroll hassas titrasyon, bir pipet 1 ml ve 25 ml, 200 ml Erlenmayer.

**Katalog No**  
3800

**Özellik**  
Asit tespiti