



DİJİTAL TERMOMETRE - GIDA İÇİN

Gıda için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklarında, pikniklerde ve gıda sanayinde gıda sıcaklık ölçümünde kullanılır. Ölçüm Hassasiyeti: $\pm 1^{\circ}\text{C}$, Prob uzunluğu: 120mm, Su geçirmez, LCD ekran, Sıcaklık değerini ekranda tutma özelliği, $^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$ seçeneği, Otomatik kapanma

Katalog No BT - 10H
Ölçme Aralığı -50-+300C(-58-+572F)



DİJİTAL TERMOMETRE - GIDA İÇİN

Gıda için dizayn edilen bu termometrenin temel özellikleri; LCD ekran, Su geçirmez, 3 farklı prob seçeneği (75, 120,200mm), Ölçüm Hassasiyeti: $\pm 1^{\circ}\text{C}$, Sıcaklık değerini ekranda tutma, F/C seçeneği, Otomatik kapanma.


Katalog No BT - 08H
Ölçme Aralığı -50+300°C (-58+572°F)



DİJİTAL TERMOMETRE

Birim sembollü ekran, Sensör/dedektör değiştirilebilir, Otomatik kapanma, Katot/eksi uç işareti: otomatik, Alan dışı işareti: "OL" / "-OL", $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ seçeneği, Düşük voltaj uyarısı, Çalışma sıcaklığı: $0^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}$, Sıcaklık Sensör Tipi: K Tip

Katalog No JT-651CF
Ölçme Aralığı -40°C + 500°C
-40°C +1000°C



DİJİTAL TERMO-HİGROMETRE

Geniş iki satır LCD ekran, sıcaklık ve nem ölçme, C/F seçeneği, Ekran çözünürlüğü: 0.1C, 1%RH, Max/Min sıcaklık ve nem göstergesi, Hassasiyet: $\pm 1\text{C}$, $\pm 5\%$

Katalog No SH-121
Ölçme Aralığı -50°C +70°C (-58F +158F)



IN/OUT TERMOMETRE - DİJİTAL

İki-sıra LCD ekran, Max/Min sıcaklık ölçümü ve kayıtları, Sensör kablo uzunluğu: 180 cm, Donma alarmı, Hassasiyet: $\pm 1^{\circ}\text{C}$, Ekran çözünürlüğü: 0.1C

Katalog No SH-102
Ölçme Aralığı
İç : -20°C +70°C
Dış : -50°C +70°C

pH METRE

pH Metre / Çözünürlük 0.01 pH / Doğruluk ± 0.1 pH

Katalog No **Ölçme Aralığı**
PH-900 A 0.0 -14.0 pH

**pH METRE WATERPROOF**

pH Metre Waterproof / Çözünürlük 0.01 pH / Doğruluk ± 0.1 p H

Katalog No **Ölçme Aralığı**
PH-901 A 0.0-14.0 pH

**pH METRE**

pH Metre / Çözünürlük 0.01 pH / Doğruluk ± 0.1 pH
Isı ölçümü -5 + 50 °C

Katalog No **Ölçme Aralığı**
PH-900 III 0.00 -14.0 pH

**pH METRE**

Portatif pH /MV/ °C Ölçüm Cihazı
Hassasiyet : ± 0.01 pH ± 1 Mv $\pm 0,5$ °C
Çözünürlük : 0.01 pH 1 Mv 0.1 °C

Katalog No **Ölçme Aralığı**
PH-900 III 0.00-14.00 p H
0-1999 MV
0-100 °C

**DİJİTAL TERMOMETRE VE TERMO-HİGROMETRE**

In/Out Dijital Termometre Geniş LCD Ekran
Hassasiyet : 0,1 °C

Katalog No **Ölçme Aralığı**
RM-4 -50+70 °C





DİJİTAL TERMOMETRE

In/Out Dijital Termometre
180 mm Kablolu
Hassasiyet : 0,1 °C

Katalog No J-108
Ölçme Aralığı -50+70 °C



DİJİTAL TERMOMETRE

In/Out Dijital Termometre
Geniş LCD Ekran
Hassasiyet : 0,1 °C
Kablolu, Saat, Alarm

Katalog No J-304
Ölçme Aralığı -20+ 50°C
-50+70 °C



DİJİTAL TERMO-HİGROMETRE

Dijital Termo-Higrometre
Geniş LCD Ekran
Tarih, Saat, Alarm

Katalog No HY-302
Ölçme Aralığı -50+70 °C
10-99% Rh



DİJİTAL TERMO-HİGROMETRE

Dijital Termo-Higrometre
Geniş LCD Ekran
In/Out ısı ve nem Ölçme
Kablolu, Saat, Alarm

Katalog No HY-303 C
Ölçme Aralığı -50+70 °C
10-99% Rh



DİJİTAL TERMO-HİGROMETRE

Dijital Termo-Higrometre
Geniş LCD Ekran
In/Out ısı ve nem Ölçme
Kablolu, Saat, Alarm

Katalog No HY-608
Ölçme Aralığı -50+70 °C
20-99% Rh

K TİP DİJİTAL TERMOMETRE

Çift elektrodlu
İki elektrod arası sıcaklık farkı göstergeli
Katalog No **Ölçme Aralığı**
300 -50 + 1300 °C



INFRARED TERMOMETRE

Hassasiyet: ± 2 °C
Çözünürlük: 0.1 °C lazer işaretleme
Uzak mesafeden küçük yüzeylerin ölçümü için 50:1 optik oran
Ölçüm zamanında max/min ve ortalama sıcaklık ölçümü
Otomatik kapanma
Katalog No **Ölçme Aralığı**
J-332 C -18 + 330 °C
J-450 C -18 + 330 °C



TERMOMETRE - AHŞAP

Ebat : 220*39*8 mm, Ahşap kısmı: Huş ağacı
Katalog No **Ölçme Aralığı**
ZL-123 -40 +50 °C



HİGROMETRE MEKANİK

Higrometre Kadranlı
Çap: 100 mm
Katalog No **Ölçme Aralığı**
ZLJ-9141 0-100 % Rh



TERMO-HİGROMETRE MEKANİK

Termo-Higrometre Kadranlı
Çap: 100 mm
Katalog No **Ölçme Aralığı**
ZLJ-9061 0-40 °C
10-100 % Rh





DİJİTAL SAAT

Tarih/zaman, hafta/saniye, 12/24 formatı, Alarm, Sıcaklık ve Nem Ölçümü, Sıcaklık Hassasiyeti: $\pm 1^{\circ}\text{C}$, Max/min sıcaklık/nem veri hafızası, C/F seçeneği. Nem durumu göstergesi; Ferah/Kuru/Nemli

COM (FERAH) görünümü:

Sıcaklık: $20^{\circ}\text{C} \sim 26^{\circ}\text{C}$

Nem : 40%RH~70%RH

DRY (KURU) görünümü:

Sıcaklık: Herhangi bir sıcaklık

Nem : 10%RH~40%RH

WET (NEMLİ) görünümü:

Sıcaklık: Herhangi bir sıcaklık

Nem : 70%RH~95%RH

SİMGESİZ Görünüm:

Sıcaklık $<20^{\circ}\text{C}$ veya $>26^{\circ}\text{C}$

Nem: 40%RH~70%RH

Katalog No

SH6168A

Ölçme Aralığı

Sıcaklık: $-20+50^{\circ}\text{C}$

Nem: 10%RH~95%RH



MEYVE SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI

Alet, meyve sertliğini ve bazı sebzelerin katılığına kontrol etmek için elle kullanılan küçük bir penetrometredir. Bu cihaz; hasadın ve yüklemenin ne zaman yapılması gerektiği konusunda yetiştiricilere yol gösterir.

Cihaz, delme pistonunun meyvenin içine batırılması için gerekli gücü ölçer. Ölçülen bu güç, uygun toplama zamanını belirlemede veya depolama sırasında meyvenin yumuşamasını takip etmek için yardımcı olur.

3 ayrı model için farklı boydaki uçlar kullanılır.

Model

FHT-801

FHT-802

FHT-803

Uç

3.5 mm

3.5 mm

7.9 mm

11.1 mm

Kullanım alanı

Küçük Meyveler, Yumuşak Meyveler,

Küçük ve Büyük Meyveler, Sert Meyveler, Katı Meyveler

Daha Büyük Meyveler, Sert Meyveler,

Katı Meyveler

Elma, Sert Meyveler